



## ECO RS 20

Zonwerende folie



### ECO RS 20

Met ECO RS-20 blijft zonnewarmte tot een minimum beperkt en wordt tegelijkertijd een maximum aan natuurlijke lichtinval gewaarborgd. De lichtweerskaatsing wordt aanzienlijk teruggedrongen en doordat de folie als een eenrichtingsspiegel fungeert, heeft u geen pottenkijkers en krijgt de buitenzijde van een woning of gebouw een moderne uitstraling

#### Garantie van GSW

7 jaar

#### Brandwerendheid

EN 13501-1 2007 + A1

#### Kleur

Zilver

#### Materiaal

PET

#### Dikte van de folie

35 µ

#### Beschikbare Breedte:

- ↔ 182 cm
- ↔ 152 cm
- ↔ 122 cm

#### Beschikbare Rollengte

↕ 30,5 meter

Opslag -5°C tot +40°C

3 jaar

### Onderhoudsinstructies

Met water en drefthanddoek aanbrengen. Ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

*\*deze gegevens zijn niet contractueel. GSW behoudt zich het recht voor om de samenstelling van de folies te allen tijde te wijzigen*

### TECHNISCHE GEGEVENS

Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	1%
Transmissie van zichtbaar licht	18%
Reflectie van zichtbaar licht buiten	55%
Reflectie van zichtbaar licht binnen	55%
Totale afgestoten zonne-energie	79%
Totale afgestoten zonne-energie	75%
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	55%
Absorptie van zonne-energie	33%
Transmissie van zonne-energie	12%
Vermindering reflectie	83%
g-waarde	
u-waarde	
Schaduwcoëfficiënt	0,25

Type installatie : Toepassing binnen

### SAMENSTELLING

- "Harde" krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
- Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IRstraling
- Hechtlijm
- Optisch hoogwaardig polyester
- Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
- Beschermfolie, na installatie weg te werpen

### INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak\*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✗
Getint reflecterend dubbel glas	✗
Met gas gevuld dubbel glas -HR++	✗
Helder dubbel glas STADIP EXT.	✗
Helder dubbel glas STADIP INT.	✗

Ja ✓ Let op ! Nee ✗

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m<sup>2</sup>. Neem contact met ons op voor nadere informatie

