



# Grey RS 10 ext

Zonwerende folie  
Buitenkwaliteit



## Grey RS 10 ext

Met de Grey RS 10 ext folie blijft zonnearmte tot een minimum beperkt en is er tegelijkertijd enige natuurlijke lichtinval. Lichtweerkaatsing wordt effectief tegengegaan en doordat de folie als een eenrichtingspiegel fungeert, kan er niet naar binnen worden gekeken. Gebouwen krijgen direct een moderne uitstraling met deze folie.

### Garantie van GSW verticaal

5 jaar  
rondom afkitten siliconen cq lijmkit

### Brandwerendheid

EN 13501-1 2007 +A1

### Dikte van de folie

60 µ

### Kleur

Zilver

### Materiaal

PET

### Beschikbare Breedte:

↔ 152 cm

### Beschikbare Rollengte

↕ 30,5 meter

### Opslag

3 jaar

-5°C tot +40°C

Met water en drefl aanbrengen. Ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

*\*deze gegevens zijn niet contractueel. GSW behoudt zich het recht voor om de samenstelling van de folies te allen tijde te wijzigen*

## TECHNISCHE GEGEVENS

Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	1%
Transmissie van zichtbaar licht	10%
Reflectie van zichtbaar licht buiten	64%
Reflectie van zichtbaar licht binnen	12%
Totale afgestoten zonne-energie	82%
Totale afgestoten zonne-energie	86%
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	61%
Absorptie van zonne-energie	31%
Transmissie van zonne-energie	8%
Vermindering reflectie	90%
g-waarde	0,17
u-waarde	5,1
Schaduwcoëfficiënt	0,2

Type installatie : Toepassing buiten

## SAMENSTELLING

1. "Harde" krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IRstraling
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

## INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak\*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✓
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - HR++	✓
Helder dubbel glas STADIP EXT.	!
Helder dubbel glas STADIP INT.	✓

Ja ✓ Let op ! Nee X

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m<sup>2</sup>. Neem contact met ons op voor nadere informatie

